



Laboratorio Regional Metropolitana

Registro de Gestión

Informe de análisis fisicoquímico

FG.LRM.IF.02.01

Versión Vigente N° 03

Obras Sanitarias del Estado

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000084

Sistema Integrado de Gestión

de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			1	2	3	4	5	6	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02	6,0	7,0	5,0	3,5		2,0	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,2	1,1	0,9	1,6	1,3	0,6	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,5	1,5	1,4	2,0	1,7	1,0	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.1	7.1	7,2	7.1	7.0	7.0	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	25.8	25.7	25,4	25.5	25.5	25.4	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	611	621	637	818	817	881	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47	77					78	-----
Dur. total	mg/L	ME.QC.09	106					133	500 mg/L
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04	70					145	250 mg/L
Amonio	mg/L	ME.QC.20			< 0,2		< 0.2		1,5 mg/L
Nitratos	mg/L	ME.QC.04	< 2					< 2	50 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13			< 0,02		< 0.02		0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41		0.059		0.055			
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.2	0.4	0,2	0.3	0.3	0.2	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03			0,7		1.1		2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03			1,0		1.4		No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	25.9	25.4	26.7	26.7	27.5	27.1	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	24.2	24.3	25.6	25.7	25.7	26.3	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	

Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción	F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
1	260008422	Montevideo (Aguas Corrientes)	355 - (LA-5LB) Ruta 36, km 24,5 predio de TU4.4	15/02/26 08:53	16/02/26	Plan-LRM *
2	260008423	Montevideo (Aguas Corrientes)	356 - (LA-4LB) Ruta 36, km 24.5, predio de TU4.4	15/02/26 09:13	16/02/26	Plan-LRM *
3	260008424	Montevideo (Aguas Corrientes)	357 - (LA-6LB) Ruta 36, km 24.5, frente a TU4.4	15/02/26 08:55	16/02/26	Plan-LRM *
4	260008425	Montevideo (Aguas Corrientes)	469 - (Entrada-LE) Cno. Fauquet (Recl. Fauquet)	15/02/26 09:49	16/02/26	Plan-LRM *
5	260008426	Montevideo	37 - Av. Lezica 6326, esq. Pinta	15/02/26 10:00	16/02/26	Plan-LRM *
6	260008427	Montevideo	25 - Cayetano Silva 4189 (Viviendas)	15/02/26 10:46	16/02/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011. Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana N° Informe: 2026000084
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			7	8	9	10	11	12	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02	< 1,0	1,0					
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,3	0,2	0,3				1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,3	0,5	1,2				2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,7	0,9	1,6				-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.1	7.1	7.1				>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	21.6	21.4	23.0				
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	860	825	838				2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5				No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5				15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico				Característico
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.2	0.2	0.2				1,0 NTU/3,0 NTU(red)
Temp.Situ	°C	Par.de campo	27.2	26.9	27.4				
Temp.Amb	°C	Par.de campo	27.4	26.2	27.3				
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple				
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción			F.Extracción/Hora		F. Análisis Plan	
7	260008428	Montevideo	472 - Recalque Grande (Tanques de Cerrito)			15/02/26 11:14		16/02/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 minutos de purga 0.9 NTU, a los 8 minutos 0.3 NTU (se extrae muestra).									
8	260008429	Montevideo	88 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito N°2)			15/02/26 11:27		16/02/26	Plan-LRM *
9	260008430	Montevideo	10 - Avenida Millán 2515 (Hospital Vilardebó)			15/02/26 11:54		16/02/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.
Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión

de Laboratorios (SIGLA)

Los Métodos de Ensayo utilizados en el Laboratorio
se basan en las siguientes referencias

		Procedimiento Interno	Referencias	Lim. cuantificación
Temp.pH	Temperatura pH	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Parámetro de Control				
CL2 L ins	Cloro residual libre insitu - Cl2	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T ins	Cloro Total in situ	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. insi	Turbidez in situ	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico. SMEWW - Ed. 21 (2130 B)	
Nitrito	Nitrito	ME.QC.13	Método colorimétrico con naftiletilendiamina-SMEWW Ed 24 (4500-NO2-/ B)	0,02 mg/L
Cloruros	Cloruros	ME.LRM.QC.04	Método Electrodo Ión Selectivo	10 mg/L
pH	pH a 25°C	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Conduct.	Conductividad a 25°C	ME.GL.QC.08	Método electrométrico. SMEWW - Ed.21 (2510 B)	1,6 µS/cm
Color ver	Color verdadero	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Olor	Olor	ME.QC.46	Test de olor (Screening). SMEWW Parte I, pág. 202, año 1955.	-----
Nitratos	Nitratos	ME.QC.04	Método espectrofotométrico UV. SMEWW- Ed 21 (4500-NO3- B)	2,0 mg/L
Amonio	Amonio	ME.QC.20	Método de electrodo de ión selectivo SMEWW Ed.21 (4500-NH3 D)	0,2 mg/L
CL2 L in	Cloro residual libre in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T in L	Cloro residual total in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. in L	Turbidez in Lab	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico - SMEWW Ed 24 (2130 B)	0,2 NTU
Color apa	Color aparente	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Dur. total	Dureza Total - CaCO3	ME.QC.09	Método titulométrico EDTA - SMEWW Ed 24 (2340/C)	3,3 mg/L
Otro Parámetro				
Alcal.	Alcalinidad	ME.QC.47	Método titulométrico. SMEWW - Ed. 21 (2320 B)	20 mg/L
Presión	Presión	PT.GL.LM.02	Extracción de muestras de grifo.	1,0 Kg/cm²
Abs 254	Absorbancia a 254 nm	ME.QC.41	SMEWW 5910 B	
Temp.Am	Temperatura ambiental	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----
Temp.Sit	Temperatura in situ	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----

Notas:

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.
Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.